

Epson TM-H6000IV Serie



Dieser Drucker baut auf dem Erfolg des Epson TM-H6000III auf und bietet eine verbesserte Energieeffizienz sowie einen verringerten Papierverbrauch, um Ihre Gemeinkosten zu senken. Administratoren werden die neue Fernverwaltungsfunktion, die einfache Installation und zwei integrierte Schnittstellen zu schätzen wissen.

Verringerter Papierverbrauch

Senken Sie den Papierverbrauch um bis zu 31 Prozent mit der Papiersparfunktion des Epson TM-H6000IV. Anstatt Logos und Text zu stauchen, was zu Verzerrungen führt und die Lesbarkeit beeinträchtigen kann, verkleinert die Papiersparfunktion automatisch unbedruckte Flächen und die Höhe der Barcodes. Der Kopf des nächsten Bons wird vor Abschneiden des aktuellen Bons gedruckt und ermöglicht somit die Reduktion des oberen Randes.

Geringerer Stromverbrauch

Geringer Stromverbrauch und damit niedrigere Stromkosten durch ENERGY STAR-Zertifizierung

Zeitsparend und unkompliziert

Verwalten Sie mithilfe der neuen Fernverwaltungsfunktion einfach mehrere Epson TM-H6000IV-Drucker über ein Netzwerk. Überwachen Sie den Status und die Nutzung jedes Druckers von einem zentralen Standort aus, und nehmen Sie von dort aus Änderungen an den Einstellungen vor.

Einfache Integration

Halten Sie sich die Möglichkeit offen, jederzeit in eine USB-Umgebung zu wechseln. Neben einer auswechselbaren zweiten Schnittstelle ist standardmäßig ein USB-Anschluss integriert.

Graustufengrafik als Blickfang

Hinterlassen Sie durch hochwertige Kassensbons einen guten Eindruck bei Ihren Kunden. Der Epson TM-H6000IV liefert beeindruckende Graustufenlogos und -grafiken, die sich ideal dazu eignen, eine Marke oder Sonderangebote besonders wirksam zu bewerben.

Schnelle Transaktionen

Durch die verbesserten Druckgeschwindigkeiten des Epson TM-H6000IV von bis zu 300 mm/Sekunde für Kassensbons und 5,7 Zeilen/Sekunde für Belege läuft jede Transaktion schnell und problemlos ab. Um Kunden nicht aufgrund fehlgeschlagener Scheckverarbeitungsprozesse warten zu lassen, verfügt der optionale MICR-Leser über eine Genauigkeit von über 99 Prozent.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Papiersparfunktion**
Verbraucht bis zu 31 % weniger Papier
- **Braucht weniger Strom**
ENERGY STAR-zertifiziert
- **Fernverwaltung**
Zeitsparend und unkompliziert
- **Einfache Integration**
Standardmäßiger USB-Anschluss
- **Graustufendruck**
Beeindruckende Grafiken und Logos

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

Druckgeschwindigkeit receipt	300 mm/sec
Druckgeschwindigkeit slip	5,70 Zeilen/Sek. (40 Spalten, 17,80 cpi)
Druckgeschwindigkeit endorsement	4,00 Zeilen/Sek. (40 Spalten, 21,20 cpi)
Spalte Kapazität slip	45 cps / 60 cps
Spalte Kapazität endorsement	40 cps
Schriftgröße receipt	1,41 mm (B) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (B) x 2,4 mm (H)
Schriftgröße slip	1,56 mm (B) x 3,11 mm (H) / 1,24 mm (B) x 3,11 mm (H)
Schriftgröße endorsement	1,09 mm (B) x 2,41 mm (H)
Zeichensatz Receipt	95 alphanumerische, 37 International, 128 x 11 Grafik
Zeichensatz Slip	95 Alphanumerisch, 37 International, 128 x 12 Graphisch
Zeichen pro Zoll slip	Beleg: 13,3 cpi / 17,8 cpi
Punktdichte	180 dpi x 180 dpi

ANSCHLÜSSE

Anschlüsse	RS-232, USB 2.0 Typ B, Kassenschubladenanschluss, Kundendisplay
------------	---

POWER

Netzteil	PS-180 & EURO AC cable
Stromverbrauch	im Standby: 0,1 A, Boneinheit (im Durchschnitt): ca. 2 A, Belegeinheit (im Durchschnitt): ca. 2 A
Betriebsspannung	24 V

ALLGEMEINES

Abmessungen	186 x 278 x 181 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	4,4 kg
Farbe	Epson Dark Gray / Epson Cool White
Geräuschpegel	Betrieb: 55 dB(A)
Installation	Horizontal
Steckverbinder	D.K.D. function (2 drivers), Customer display port
Luftfeuchtigkeit	Betrieb 10% - 90%, Lagerung 10% - 90%
Temperatur	Betrieb 5° C - 45° C, Lagerung -10° C - 50° C

EINHALTUNG VON STANDARDS

EMC Standards	CE-Kennzeichen
Sicherheits-Standards	TÜV, GOST-R

WEITERE FUNKTIONEN

Auswechselbare Schnittstelle	Ja
Schneideeinheit	Partial Cut
Fabrik-Optionen	Endorsement printer (E/P), MICR device, Validation

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Carry in
----------	--------------------

LOGISTIKINFORMATIONEN

Kartonabmessungen	300 x 400 x 300 mm
Kartongewicht	5,8 kg
Stück	1 Stück

Epson TM-H6000IV Serie

LIEFERUMFANG

- Hauptgerät
- Thermalpapierrolle
- Die Farbpatrone (slip)
- Einschaltknopfdeckel
- Anschlussdeckel
- Bedienungsanleitung

VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson ERC32B Farbbandkassette für TM-U675/-H6000-Serie, M-U420/820/825, Schwarz
C43S015371
- Epson ERC43B Farbbandkassette für TM-H6000IV Indossierung/M-110-Serie, Schwarz
C43S015461

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Epson PS-180
C32C825341
- Epson UB-E02
C32C824151
- Epson UB-P02II
C32C823891
- Epson UB-S01
C32C823361
- Epson UB-R03
C32C824461
- Epson UB-S09
C32C823861
- Epson UB-U01III
C32C824111
- Epson UB-U02III
C32C824121
- Epson UB-U03II
C32C824131



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EPSON®