

TM-L90



DATASHEET



TM-L90 är Epsons kompakta termoetikettskrivare som även är perfekt för streckodsutskrifter. Den här modellen ökar enkelt produktiviteten på postkontor, apotek, stormarknader och andra verksamheter. Du kan enkelt skriva ut olika typer av etiketter och kvitton, i många olika storlekar, tack vare den justerbara skäraren.

Etikett- och streckodsutskrifter

Med snabba termoutskrifter på upp till 150 mm/sek är TM-L90 en värdefull tillgång i din verksamhet. Med den här modellen kan du skriva ut och ägna dig åt viktigare arbete, istället för att behöva stå och vänta på etiketter och streckkoder.

Fler anslutningsmöjligheter

Den här skrivaren har serieutskrift i hög hastighet, Ethernet-anslutning och parallellanslutning samt ett inbyggt USB-gränssnitt, vilket innebär att den kan användas som en nätverksenhet.

Enkel att använda

Det kompakta formatet och väggfästet gör att du kan placera den nästan var som helst, i vilket läge som helst, för bekväma och mångsidiga utskrifter. De praktiska designfunktionerna, som enkel pappersmatning, valbar automatisk skärning och trasselfri pappersmatning, säkerställer en enkel hantering. Den användarvänliga operatörspanelen och en livslängd på upp till 20 miljoner rader ger problemfritt underhåll under lång tid.

Etiketter av hög kvalitet

Möjligheten att skriva ut i gråskala innebär att du kan anpassa layouter och enkelt lägga till logotyper och reklammeddelanden.

Större kvittorullar, bredare papper

Sammanfattningsvis är etikettskrivarserien TM-L90 en av de mest effektiva etikettskrivarna på marknaden: Den accepterar stora pappersrullar (upp till 90 mm i diameter) och du kan välja pappersbredder mellan 38 och 80 mm för etiketter i olika storlekar.

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Mångsidig**
För etikett- och streckodsutskrifter. Stödjer gråskaleutskrift
- **Hög utskriftshastighet**
Termoutskrifter upp till 150 mm/sek
- **Enkel installation**
Monteras liggande, stående eller på vägg
- **Användarvänlig**
Enkelt byte av papper, inbyggt USB-gränssnitt
- **Mediaflexibilitet**
Etikett- och kvittoskrivare, från 38–80 mm bredd

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Print speed	150 mm/sek
FONTS & STYLES	
Utskriftshastighet (etikett)	150 mm/sek
Tryckhastighet kvitto	150 mm/sek
Tryckhastighet	150 mm/sek
Skrifthöjd	1,5 mm (B) x 3 mm (H) / 1,1 mm (B) x 2,1 mm (H)
Teckenuppsättning	95 Alfanumeriska, 18 Internationell, 128 x 7 Grafik
Tecken per tum	22,6 cpi / 16,9 cpi
Punkttjocklek	203 DPI x 203 DPI
Utskriftstecken	Streckkod
GRÄNSSNITT	
Anslutningar	USB 2.0 Typ B, Parallell (valfritt), RS-232 (valfritt), Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T) (valfritt)
POWER	
Nätdel	PS-180
Strömförbrukning	Mean: 1,8 A
Driftsspänning	24 V
ALLMÄNT	
Mått	140 x 148 x 203 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	1,9 kg
Färg	Epson Dark Gray / Epson Cool White
Installation	Horisontellt, Vertikalt med vägghållare
Stickkontakt	D.K.D.-funktion (2 drivenheter)
DATABUFFERT	
Databuffert	4 kB eller 45 Bytes
HÅLLA STANDARD	
EMC-standarder	VCCI class A, FCC class A, CE marking, AS / NZS 3548
Säkerhetsstandarder	UL, CSA, TÜV
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Utbytbart gränssnitt	Ja
Klippenhet	Fullständig klippning
Sensorer	Pappersslutsensor, Pappret nästan slutsensor, Öppen lucka-sensor
ANNAN	
Garanti	24 Månader Inlämning

LOGISTIKINFORMATION

Mått enskild förpackning	257 x 193 x 241 mm
Carton Weight	2,5 kg
Styck	4 Units
Pallstorlek	168 Styck (24 x 7)

TM-L90

LEVERANSOMFATTNING

- Etikett pappersrulle
- Huvudenhet
- PS-180
- Pappersutmatningsfack guide
- Pappersrullsseparator
- Lock över påslagningsknapp
- Bruksanvisning
- Paneletikett för liggande placering

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson WH-10: Väggfäste för upphängning av TM-T88IV, TM-T88V
C32C845040

EPSON® Co[✓]erPlus

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

EPSON®