

TM-L90 Liner-Free



DATASHEET



Restauranger och kaféer kan förbättra noggrannhet, effektivitet och få nöjdare kunder med Epson TM-L90 Liner-free. TM-L90 Liner-free, från Europas ledande POS-skrivartillverkare* är en termisk kvittoskrivare som är kompatibel med självhäftande media utan skyddsskikt. Den gör det möjligt för serviceinrättningar att skriva ut kvitton med självhäftande baksida samtidigt som det är pålitlig metod för märkning av mat- och dryckesbeställningar för att se till att dessa blir rätt.

Fungerar med vanligt papper och papper med självhäftande baksida
Eftersom TM-L90 Liner-free fungerar både med vanligt termiskt kvittopapper och NCR:s papper utan skyddsskikt behöver användarna bara en skrivarmodell för kvitton och märkning av order. Med enbart en modell sänks service- och supportkostnaderna och det blir inget behov av andra skrivarmodeller.

Enkla mediabyten

TM-L90 Liner-free passar för pappersbredderna 40 och 80 mm. Användarna kan enkelt byta media utan att applikationen behöver modifieras, eftersom skrivaren automatiskt läser av pappersbredden.

Sparar papper

Tack vare skrivarens black mark-sensor kan kvittot skäras av i skarvarna mellan områdena med självhäftande baksida. TM-L90 Liner-free kan även ställas in för att skära genom självhäftande områden, vilket sparar papper. För att ytterligare sänka pappersförbrukningen innebär funktionen för reduktion av den övre marginalen att den övre delen av nästa kvitto skrivs ut innan det aktuella kvittot skärs av när utskriften fortsätter efter automatisk skärning.

Sänker kostnaderna och minskar påverkan på miljön

Energieffektiva TM-L90 Liner-free är ENERGY STAR-certifierad vid användning tillsammans med Epsons PS180-strömadapter.

Flexibel montering

Användarna kan ge skrivaren den mest praktiska placeringen tack vare vertikal, horisontell eller väggmonterad installation (med hjälp av fäste som tillbehör).

VIKTIGA FUNKTIONER

- **Pålitlig märkning**
Förbättrar ordernoggrannheten
- **Mediaflexibilitet**
Fungerar med vanligt och självhäftande papper
- **Sparar papper**
Automatisk reduktion av övre marginal
- **Sänker kostnaderna**
Energieffektiv
- **Enkel installation**
Tre monteringslägen

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GRÄNSSNITT

Anslutningar	Utmatning
--------------	-----------

POWER

Nätdel	PS-180 (valbart)
Driftsspänning	24 V

ALLMÄNT

Mått	140 x 148 x 203 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	1,9 kg
Färg	Epson Dark Gray / Epson Cool White
Ljudnivå	Drift: 52 dB (A)
Installation	Horisontellt, Vertikalt, Vertikalt med vägghållare
Stickkontakt	D.K.D.-funktion (2 drivenheter)
Luftfuktighet	Drift 10% - 90%, Förvaring 10% - 90%
Temperatur	Drift 5° C - 45° C, Förvaring -10° C - 50° C

FONTS & STYLES

Tryckhastighet	90 mm/sek
Teckenuppsättning	95 Alfanumeriska, 37 Internationell, 128 x 11 Grafik
Punkttjocklek	203 DPI x 203 DPI

HÅLLA STANDARD

EMC-standarder	CE marking
Säkerhetsstandarder	TÜV, GOST-R

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Utbytbar gränssnitt	Ja
Klippenhet	Delvis klippning
Sensorer	Pappersslutsensor, Öppen lucka-sensor

LOGISTIKINFORMATION

Mått enskild förpackning	193 x 257 x 241 mm
Carton Weight	2,5 kg
Styck	4 Units

TM-L90 Liner-Free

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Bruksanvisning
- PS-180

OPTIONAL ACCESSORIES

- Epson WH-10: Väggfäste för upphängning av TM-T88IV, TM-T88V
C32C845040
- Epson PS-180
C32C825341
- Epson UB-P02II
C32C823891
- Epson UB-R03
C32C824461
- Epson UB-S01
C32C823361
- Epson UB-S09
C32C823861
- Epson UB-U01III
C32C824111
- Epson UB-U02III
C32C824121
- Epson UB-U03II
C32C824131



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

1. Källa: Interconnection Consulting, 2010

EPSON®

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.