



Questa stampante POS termica entry-level per scontrini è una soluzione POS conveniente che offre funzionalità con ottimo rapporto qualità-prezzo ed elevata capacità di stampa.

Grazie a una combinazione di elevata velocità di stampa, estrema affidabilità e funzionamento a basso consumo, questa stampante è uno strumento indispensabile per piccoli e grandi esercizi commerciali, strutture ricettive e negozi di alimentari.

Convenienza

La nostra stampante POS entry-level per scontrini è di facile utilizzo e ha una larghezza di stampa di 80 mm. La funzionalità di riduzione automatica della carta consente di ridurre i margini superiori e inferiori, l'altezza del codice a barre e la larghezza dell'interlinea, per una totale flessibilità di stampa degli scontrini. In questo modo è possibile monitorare e controllare la quantità di carta utilizzata. Per ridurre al minimo i costi della carta, il logo in alto dello scontrino successivo viene già stampato prima di tagliare la carta, con un'ulteriore riduzione del margine superiore di 12 mm.

Affidabilità

Con un tempo medio tra guasti (MTBF, Mean Time Between Failures) di 360.000 ore e una vita utile del meccanismo di 15 milioni di righe, gli ambienti di stampa che operano su grandi volumi possono affidarsi senza timore a TM-T20III.

Flessibilità

La stampante TM-T20III è dotata di un'interfaccia USB integrata. È possibile scegliere fra due modelli: 1) USB + seriale; 2) Ethernet. In questo modo, la stampante si rivelerà un investimento a lungo termine, data la possibilità di cambiare connettività in qualsiasi momento.

Velocità

Con la velocità di stampa di 250 mm/sec, il prezzo competitivo e i costi di gestione contenuti potrai risparmiare tempo e denaro. Non c'è soluzione migliore per rispettare anche le tempistiche più ristrette.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Convenienza**
Funzione automatica di risparmio carta
- **Affidabilità**
Vita utile del meccanismo di 15 milioni di righe
- **Elevata velocità di stampa**
Velocità di stampa di 250 mm/sec
- **Flessibilità di connessione**
Due modelli: 1) USB + seriale; 2) Ethernet
- **Tranquillità**
Epson è il produttore numero uno in Europa di stampanti POS¹

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Velocità di stampa	200 mm/sec
--------------------	------------

FONTI & STILI

Capacità colonna	Sub pocket: 80 mm, 48 / 64
------------------	----------------------------

CARTA

Formato carta	79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm, 57,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm
---------------	---

FONTI & STILI

Velocità di stampa	250 mm/sec
Velocità di stampa scontrini	200 mm/sec
Set di caratteri di stampa	ANK
Capacità colonna scontrini	Sub pocket: 80 mm, 48 / 64
Set di caratteri	95 alfanumerici, 18 internazionali, 128 x 43 grafici
Caratteri per pollice	22,6 cpi / 16,9 cpi
Densità di punti	203 dpi x 203 dpi
Stampa a colori	Nero
Caratteri di stampa	Testo (incluso il simbolo dell'Euro), Grafica, Codice a barre

INTERFACCE

Interfacce	RS-232, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB 2.0 tipo B, Apertura comandata del cassetto
------------	---

BUFFER DATI

Buffer dati	4 KB oppure 45 byte
-------------	---------------------

ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica	Adattatore CA, C1
Consumo elettrico	in standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A
Tensione di esercizio	24 V

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni	140 x 199 x 146 mm (LxPxA)
Peso	1,7 kg
Colore	Nero (EBCK)
Installazione	orizzontale, verticale, verticale con supporto montaggio a parete, supporto per montaggio a parete
Connettori interfaccia	Funzione D.K.D. (2 driver)
Livello di rumore	In funzionamento: 55 dB (A)
Umidità	Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura	Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Standard EMC	FCC class A, Marchio CE, EN55022 Class A
Nome di sicurezza	UL, CSA, TÜV

ALTRE CARATTERISTICHE

Taglierina	Taglio parziale
Sensori	Sensore copertura rotolo di carta aperta, Sensore di fine carta

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

OPZIONI

- Buzzer esterno per stampanti TM : OT-BZ20-634
C32C890634

Epson TM-T20III Series

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale su CD
- Unità principale
- Coperchio per pulsante di accensione
- Carta in rotoli
- Piedini di gomma
- Cavo USB
- Supporto per montaggio a parete
- Documento di garanzia
- Cavo CA
- Guida uscita carta
- PS-180